



Tuotekuvaus

2700 on kompaktin kokoinen suorakaiteen muotoinen valaisin, joka yhdistää tyylikkään muotoilun ja nykyaikaisen valaistustekniikan. Sopii erityisen hyvin toimistokäyttöön yleisvalaistukseksi, mutta sen muotoilun ja teknisten ominaisuuksien ansiosta se toimii myös monissa muissa kohteissa.

Joustavat asennusmahdollisuudet:

- pinta-asennus
- uppoasennus
- ripustusasennus
- ramppiasennus
- seinäasennus

Tekniset ominaisuudet

- CRI > 80
- L80/B10 > 100 000 h
- UGR < 19
- Saatavana myös *Tunable White* -versio, jolloin värilämpötilaa voidaan säätää halutusti
- Saatavilla myös versio turvavalotoiminnolla
- Ohjausvaihtoehtoja: ON/OFF, DALI / SwitchDim, ActiveAhead ja Casambi.
- Runko ja päädyt: pulverimaalattua teräslevyä
- Häikäisysoja: eloksoitu MIRO®-alumiini
- Vakioväri: valkoinen (mahdollisuus RAL-värimaalaamiseen tilausten yhteydessä)
- Ripustusversiossa valaisin asennetaan VRS-V3 -vaijerilla

Asennustapa

Pinta-asennus
Ripustusasennus
Kattoasennus
Upotettava
Seinäasennus

Asennuskohteet

Käytävät
Koulut
Myymälät
Teollisuus
Toimisto
Terveystieteidenhuolto



Rakenne

Kotelointiluokka (IP), takasivu: IP20
Rungon väri: valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali: teräs
Valon suunta (suora/epäsuora): suora
Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
Häikäisysojan tyyppi: korkeakiiltoinen
Sisältää asennustarvikkeet: Ei
Kotelon pintakäsittely: pinnoitettu jauhemaalauksella

Sähkötekniset tiedot

Sisältää läsnäolotunnistuksen: Ei
Nimellisjännitealue: 230 V
Nimellisvirta-alue: 325 mA
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
Järjestelmän enimmäisteho: 39 W
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25 °C
Tehokerroin: 0.9
Jännitetyyppi: AC
Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
Valaisimen elinikä L80B10 Ta = 25°C: 100000 h

Mittatiedot

Tuotteen pituus: 1490 mm
Tuotteen leveys: 130 mm
Tuotteen korkeus: 60 mm
Tuotteen paino: 4.2 kg

Valotekniset tiedot

Värintoistoindeksi: 80-89
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): epäsymmetrinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti: 3773 lumen
Väriämpötila-alue: 3000 kelvin
Valaisimen valotehokkuus: 97 lumen/watti
Häikäisysoja: Matalaluminanssiritilä

Ohjaus

Sisältää läsnäolotunnistuksen: Ei
Säädettävä väriämpötila: ei
Säädettävä valonjako: ei
Sisältää liiketunnistuksen: Ei
Valotunnistimella: Ei
Ohjaus: CASAMBI

Ympäristötiedot

RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä
REACH-asetusten mukainen: Kyllä
Ympäristöselosteen tyyppi: EPD

